

Ansprüche

- 5 1. Spreader zum Ergreifen eines Norm-Containers in Verbindung mit einer Kranvorrichtung, an die der Spreader über ein Kettengehänge anhängbar ist, mit Halteelementen (25), die in Aufnahmen des Norm-Containers eingreifen können und mittels eines horizontal verlaufenden Steuergestänges (32) verriegelbar sind, **dadurch gekennzeichnet, dass** mit dem Steuergestänge (32) ein Schaltsegment (27) verbunden ist, das eine kurvenförmige Ausnehmung (28) zur Einstellung zweier Schaltstellungen aufweist und das in einer Betriebsstellung in eine vertikale Position aufrichtbar und in einer Transportstellung in eine horizontale Position abklappbar ist.
- 10 2. Spreader nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteelemente (25) Twistlock-Bolzen umfassen.
- 15 3. Spreader nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass Seiteneinweiser (33, 34) in einer Betriebsstellung mit dem Spreader (15) über zwischengeschaltete Distanzstücke (35) so verbunden sind, dass sie über die Grundfläche eines Norm-Containers seitlich hinausragen, und in einer Transportstellung ohne Distanzstücke (35) so zum Spreader (15) verschoben sind, dass sie innerhalb der Grundfläche eines Norm-Containers angeordnet sind.
- 20 4. Spreader nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Seiteneinweiser (33, 34) in der Betriebsstellung nach unten ragend angeordnet sind und in der Transportstellung um 90° in eine horizontale Position drehbar sind.
- 25